

Reiniging parketvloer

RMC Soap

RMC Soap is een onderhoudszeep voor de regelmatige schoonmaakbeurt van geoliede houten oppervlakken. De zeep verwijdert grondig alle vuil en vet en behoudt hierbij de matte, natuurlijke uitstraling van het hout. Geconcentreerd, uiterst economisch qua verbruik. Verpakkingen: 1L en 2L.



OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Soap is een onderhoudszeep voor de regelmatige schoonmaakbeurt van geoliede oppervlaktes. Verwijdert grondig alle vuil en vet, zonder een laag op te bouwen. Behoudt de matte, natuurlijke uitstraling van het hout.

Rubio Monocoat Soap is sterk geconcentreerd en dus uiterst economisch.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Stofzuigen.
2. Giet 100 ml **RMC Soap** in een emmer met 10 L water.
3. Reinig het oppervlak met een dweil.
4. Droogtijd: +/- 15 minuten.

Belangrijk: Laat geen water op de oppervlakte staan, het volstaat om vochtig te reinigen.

Niet op de vloer lopen zolang hij niet volledig droog is.

Tip: De beste werkwijze is met twee emmers: een met het zeepmengsel en een met zuiver water om het vuil uit de dweil te spoelen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand: vloeibaar

Geur: citrusvrucht

Kleur: geel

Dichtheid: 1,01 kg/L

pH: 6 - 8

Reiniging parketvloer

RMC Surface Care

De RMC Surface Care is de handige, gebruiksklare versie in sprayvorm van de RMC Soap. Heel geschikt voor het reinigen van kleinere ruimtes en lokale vlekken. Verpakking: ecospray 750 ml.



OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Surface Care is een kant-en-klaar reinigingsproduct voor het wekelijks of maandelijks onderhoud van met **Rubio Monocoat Oil Plus** behandelde oppervlaktes, waarbij geen water gebruikt dient te worden. Eveneens geschikt voor een snelle reiniging van lokale vlekken.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Verstuif **Rubio Monocoat Surface Care** op de oppervlakte.
2. Wrijf droog met een mop of een microvezeldoek.
3. Laat de oppervlakte gedurende ongeveer 15 minuten drogen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar

Kleur: kleurloos tot lichtgeel

Geur: citrusvruchten.

pH: 8-10

Dichtheid: +/- 1.00

Oplosbaarheid in water: volledig

Onderhoud parketvloer

RMC Refresh Eco

RMC Refresh Eco is een kant-en-klaar verstuifbaar product, voor de opfrissing en herstelling van alle met olie beschermde, houten oppervlakken. Kan op bepaalde plaatsen een aantal keer per jaar uitgevoerd worden. Niet gepigmenteerd, kleurherstel gebeurt met de RMC Oil Plus 2C.



OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Refresh Eco is een kant-en-klaar verstuifbaar product, voor de opfrissing en herstelling van alle met olie beschermde, houten oppervlakken. Naargelang de slijtage kan een behandeling met de **RMC Refresh Eco** op bepaalde plaatsen een aantal keer per jaar uitgevoerd worden, telkens wanneer het oppervlak te droog aanvoelt.

De **RMC Refresh Eco** is niet gepigmenteerd. Als ook de kleur hersteld moet worden, gebruikt men de **RMC Oil Plus 2C** in de kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk behandeld werd.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Reinig het te behandelen oppervlak met **RMC Soap** of **RMC Surface Care**. Laat drogen.
2. Verstuif een kleine hoeveelheid **RMC Refresh Eco** op het te behandelen oppervlak.
3. Spreid het product uit in de richting van de houtvezels met een microvezeldoek.
4. Laat het oppervlak minimaal 1 uur drogen vóór gebruik.

VERBRUIK:

1 liter = +/- 100 m²

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand: vloeibaar

Kleur: wit

Geur: karakteristiek

Densiteit: 1 kg/L

Oplosbaarheid: volledig oplosbaar

VOC-gehalte: 0 g/L

Onderhoud parketvloer

RMC Universal Maintenance Oil

RMC Universal Maintenance Oil is een onderhoudsolie voor het oprfrissen van hout dat behandeld werd met Rubio Monocoat olie, alsook voor het opwaarderen van niet met Rubio Monocoat behandelde oppervlaktes. Universeel gebruik. Heel geschikt voor 'high traffic' zones. Geeft iets meer glans. Beschikbaar in 5 kleuren. 0% VOC. Verpakking: blik 500 ml.



OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil is een universele onderhoudsolie die ingezet wordt ter oprfrissing van zowel kleur als bescherming van geoliede houten oppervlaktes. De frequentie van dit onderhoud hangt af van de intensiteit waarmee de vloer belopen wordt. Het wordt aanbevolen deze behandeling uit te voeren voordat de kleur vervaagt.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Een behandeling met **RMC Universal Maintenance Oil** kan gemakkelijk worden uitgevoerd zonder professionele voorkennis.

1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.
2. Reinig de vloer grondig met water en **RMC Soap**. Spoel goed na met water zodat alle zeepresten verwijderd zijn. Laat goed drogen.
3. Manuele toepassing: de olie aanbrengen met een doek, een borstel of een spons. Machinale toepassing: de olie aanbrengen met een boenmachine met beige pad. Behandel bij voorkeur zones van 2 tot 4 m². Elke behandelde zone dient binnen de 15 minuten met keukenpapier of een katoenen doek drooggewreven te worden. Bij gebruik van de boenmachine: droogwrijven met witte pad.
4. Zorg voor voldoende ventilatie, waardoor de vloer na 6-8 uur droog zou moeten zijn. Tijdens de eerste week enkel reingen met een vochtige doek. Daarna kan gereinigd worden met de **RMC Soap**.

VERBRUIK:

0,5 liter = 75 tot 100 m² (naargelang de graad van slijtage).

Zeer weinig product gebruiken om te vermijden dat het oppervlak kleverig wordt.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Basis: mengeling van natuurlijke oliën

Consistentie: vloeibaar

Vlampunt cc (astm d93) : > 65°C

Densiteit: 0.93 – 1.4 g/cm³

VOC gehalte: 0 g/l

OPGEPAST:

Het product mag in geen enkel geval worden verdund! Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

Vlekken parketvloer

RMC Grease Remover

RMC Grease Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van vetvlekken op een met Rubio Monocoat Oil behandelde oppervlakte. Zo snel mogelijk na het ontstaan van de vlek aanbrengen, om het indringen van de vlek te voorkomen. Verpakking: ecospray 500 ml.



OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Grease Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van verse vetvlekken op een met Rubio Monocoat Oil behandelde oppervlakte. Er wordt aangeraden dit product onmiddellijk na het ontstaan van de vlek aan te brengen, waardoor voorkomen wordt dat het vet kan indringen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. **RMC Grease Remover** verstuiven op de vlek.
2. Gedurende enkele minuten laten inwerken.
3. Met een doek of keukenpapier droogdeppen.
4. Het volledige oppervlak goed nareinigen. Gebruik hiervoor een met water bevochtigde doek of reinig met **RMC Surface Care**.

Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot men het gewenste resultaat bereikt heeft.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand (20 °C): vloeistof

Uitzicht/kleur: helder, blauw

Vlampunt: ca. 11 °C

Densiteit (20 °C) (ASTM D 4052): 0.806 – 0.850 kg/L

Oplosbaarheid in water: volledig

Vlekken parketvloer

RMC Limespot Remover

RMC Limespot Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van kalkhoudende vlekken op een met Rubio Monocoat Oil behandelde oppervlakte. Kan ook ingezet worden bij urinevlekken. Verpakking: ecospray 500 ml.



OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Limespot Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van kalkhoudende watervlekken op een met Rubio Monocoat Oil behandelde oppervlakte.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. **RMC Limespot Remover** verstuiven op de vlek.
2. Gedurende enkele minuten laten inwerken.
3. Met een doek of keukenpapier droogdeppen.
4. Het volledige oppervlak goed nareinigen. Gebruik hiervoor een met water bevochtigde doek of reinig met **RMC Surface Care**.

Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot men het gewenste resultaat bereikt heeft.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand (20 °C): vloeistof

Uitzicht/kleur: helder, kleurloos

Vlampunt: > 55 °C

Densiteit (20 °C): 1.012 kg/L

Oplosbaarheid in water: volledig

Vlekken parketvloer

RMC Tannin Remover

RMC Tannin Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van kringen of vlekken op hout die veroorzaakt zijn door de reactie van zuur en water. Dergelijke kringen en vlekken ontstaan vaak bij een combinatie van vocht en metaal. Kan zowel gebruikt worden op onbehandelde, geoliede als gewaxte oppervlakken. Ook geschikt voor buitentoepassingen. Verpakkingen: ecospray 500 ml en 1 L.



OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Tannin Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van kringen of vlekken op hout die veroorzaakt zijn door de reactie van zuur en water. Deze vlekken komen vaak voor bij een combinatie van vocht en metaal (bv een vochtig blik frisdrank op een aanrecht). Het product kan zowel gebruikt worden op onbehandelde, geoliede als gewaxte oppervlakken. Ook geschikt voor buitentoepassingen!

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. **RMC Tannin Remover** verstuiven op de vlek.
2. Gedurende enkele minuten laten inwerken.
3. Met een vochtige doek de losgekomen vlek wegnemen.
4. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot men het gewenste resultaat bereikt heeft.
5. Laat het oppervlak volledig drogen.
6. Indien de bescherming zou aangetast zijn: behandel het oppervlak opnieuw met **RMC Oil Plus 2C**. We raden ten zeerste aan om eerst een staal te zetten op een plaats die niet zichtbaar is, om de werking van het product op uw specifieke houtsoort te testen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde toepassing.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand (20 °C): semi-visceus, vloeibaar

Uitzicht/kleur: opaque

Geur: geurloos

Densiteit (20 °C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L

Oplosbaarheid: oplosbaar in water